

ОПИСАНИЕ

Воздушные фильтры типа AF предназначены для установки на приточные отверстия вентиляционных каналов, обслуживающих отсеки с повышенными требованиями по содержанию пыли в приточном воздухе. Также они могут устанавливаться на аспирационные установки наружного воздуха. Фильтры AF состоят из внутренней рамки, приклепанной к вентиляционному каналу, съемной внешней рамки и вставки между синтетическим материалом класса EU3. Внутренняя и внешняя поверхность фильтра защищена проволоочной сеткой 25 x 25 mm. Внутренняя и внешняя рамы, а также замок из гнутого оцинкованного стального листа. Защитная решетка для проволоки - нержавеющая сталь. Вырез в вентиляционном канале должен быть равен размеру фильтра А x В. Внутренняя рама приклепывается к вентиляционному каналу заклепками 4 x 12. Скорость воздуха относительно лицевой поверхности фильтра А x В не должна превышать 2 м/с. Падение давления на чистом фильтре составляет примерно 90 Па. Рекомендуемое конечное сопротивление воздушному потоку составляет 150 Па.

МАРКИРОВКА

Воздушные фильтры AF изготавливаются размером А и В от 200 до 600, каждый по 100 mm. По запросу фильтры AF могут поставляться с другими размерами, согласованными с производителем. Маркировка фильтров AF размером А = 500 и В = 600 мм: AIR FILTER AF-500 x 600.

РАЗМЕРЫ

A \ B		200	300	400	500	600
		mm				
200	mm	1,50	1,74	2,02	2,30	2,54
300		1,74	2,04	2,30	2,54	2,88
400		2,02	2,30	2,55	2,88	3,14
500		2,30	2,55	2,88	3,14	3,42
600		2,55	2,88	3,14	3,42	3,78

