

ОПИСАНИЕ

Серия ENV электрических тепловентиляторов, покрывающая диапазон мощностей от 2 кВт до 15 кВт, разработана для постоянного обогрева складов, промышленных помещений, гаражей, сушильных камер и т.д. Тепловентиляторы оснащены встроенным переключателем и термостатом или отдельным блоком управления. Тепловентилятор может работать непрерывно или с интервалами. Кронштейн для настенного монтажа позволяет плавное регулирование угла наклона тепловентилятора. В качестве комплектующего для вертикального регулирования направления потока воздуха может быть предоставлен отражатель потока воздуха. Корпус изготавливается из проката оцинкованной стали, окрашенной в белый цвет, а компоненты тепловентилятора изготавливаются из нержавеющей стали в соответствии с EN 1.4301. Класс защиты - IPX4 (брызгозащищенный), утвержден для использования в зонах с высокой влажностью (например, сушильных камерах). Тепловентиляторы разработаны для настенного монтажа и позволяют регулирование угла наклона для перенаправления воздушного потока.

Тепловентиляторы ENV оснащены встроенным переключателем (вкл./выкл. и предварительной настройки полной или сниженной мощности на выходе) и термостатом для предварительной установки нужной температуры. Тепловентиляторы ENV R имеют те же функции, что и ENV, но управляются с помощью автономного блока управления.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Тип	ENV2/ ENV R2	ENV3/ ENV R3	ENV5/ ENV R5	ENV9/ ENV R9	ENV15/ ENV R15
Электропитание [В]	230 В~	230 В~	400 В3N~	400 В3N~	400 В3N~
Ток [А]	8.7	13.0	7.2	13.0	21.7
Мощность на выходе [кВт]	2	3	5	9	15
Сниженная мощность на выходе [кВт]	0-1-2	0-1.5-3	0-3.3-5	0-6-9	0-7.5-15
Объемный расход воздуха [м³/ч]	270	270	390	900	970
Нагрев воздуха тепловентилятором [°C]	21	31	36	28	43
Уровень шума* [дБ(А)]	43	43	47	53	54
Степень защиты	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Вес [кг]	6/5	6/5	7/6	11/10	15/14
Размеры без кронштейна для настенного монтажа, ШхВхГ [мм]	235x310x150	235x310x150	235x310x150	310x400x190	310x405x285
Размеры с кронштейном для настенного монтажа, ШхВхГ [мм]	235x310x250	235x310x250	235x310x250	310x400x350	310x405x440

*Измеряется на расстоянии 5 м перед агрегатом.

