

Описание

Вентиляционные колпаки типа ДН предназначены для установки в вентиляционных системах морских судов и береговых объектов. Они оснащены устройством закрывания в соответствии с требованиями SOLAS. Колпаки типа ДН предназначены для установки на открытых палубах. Порог изготовлен из углеродистой стали St3Sx и окрашен комплектом судовых красок, проволоочная сетка выполнена из углеродистой стали 316, валовые подшипники выполнены из нержавеющей стали. При заказе уточните номинальный диаметр Ду.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И РАЗМЕРЫ

Размеры [мм]												Прибл. вес [кг]
Ду	ØА	ØВ	С	NxØD	Е	ØG	J	К	Л	М	Md	
200	270	290	10	16x12	180	400	310	135	130	4	M8	56
250	310	340	10	16x12	215	500	380	165	160	4	M10	72
315	370	405	12	24x12	270	630	480	210	200	4	M10	80
400	460	490	12	24x12	340	800	610	265	260	4	M10	99
500	560	590	12	32x12	425	900	765	330	320	5	M12	163
560	625	660	12	32x14	480	1000	855	370	360	5	M12	207
630	695	730	12	32x14	540	1150	960	420	400	5	M16	277
710	775	810	12	48x14	600	1300	1080	470	450	5	M16	337
800	865	900	12	48x14	680	1500	1220	530	500	5	M16	396
900	965	1000	12	64x14	760	1600	1380	600	560	5	M20	365
1000	1065	1100	12	64x14	850	1800	1530	665	630	5	M20	544
1120	1205	1250	12	64x14	950	2000	1700	740	700	5	M20	684
1250	1335	1380	12	64x14	1060	2300	1900	830	800	5	M20	940
1400	1485	1530	12	64x14	1180	2600	2150	930	900	5	M20	1250
1600	1685	1730	12	64x14	1320	2900	2450	1050	1000	5	M20	1500

