

ОПИСАНИЕ

Серия ЕА электрических тепловентиляторов покрывает большой диапазон мощностей на выходе и разработана для постоянного обогрева складов, промышленных помещений, гаражей, сушильных камер и т.д. Тепловентиляторы ЕА выпускаются в 5 вариантах мощности на выходе с номинальным диапазоном от 6 кВт до 30 кВт с двумя скоростями вентилятора. Тепловентиляторы оснащены встроенным автоматическим оборудованием управления с электронным термостатом. Электронный датчик, который может располагаться в любом месте, измеряет температуру помещения и обеспечивает наиболее точный контроль температуры. Тепловентиляторы поставляются с отдельным селекторным переключателем (типа ОК2). Он используется для запуска / останова тепловентилятора и ограничения его мощности на выходе. Настенный кронштейн позволяет плавную регулировку угла наклона тепловентилятора во время установки. Корпус изготавливается из проката оцинкованной стали, окрашенной в белый цвет, а компоненты тепловентилятора изготавливаются из нержавеющей стали. Распределительная коробка включает оборудование для автоматического регулирования температуры. Класс защиты - IPX4 (брызгозащищенный), утвержден для использования в зонах с высокой влажностью (например, сушильных камерах). Тепловентиляторы ЕА поставляются в стандартном исполнении с кронштейнами для настенного монтажа. Если тепловентилятор ЕА оснащен отделением смешения (AWB), он может использоваться как обычный вентиляционный агрегат.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Тип	EA6	EA9	EA14	EA21	EA30
Электропитание [В]	400 В3N~	400 В3N~	400 В3N~	400 В3N~	400 В3N~
Ток [А]	8.8	13.1	20.4	30.5	43.5
Мощность на выходе [кВт]	6	9	14	21	30
Интервалы мощности на выходе [кВт]	0-3-6	0-6-9	0-7-14	0-14-21	0-20-30
Объемный расход воздуха (при низкой / высокой скорости) [м³/ч]	970/1300	970/1300	1950/2650	1950/2650	2800/3900
Нагрев воздуха тепловентилятором (при низкой / высокой скорости) [°C]	17/13	26/19	20/15	30/22	30/21
Макс. дальность приточной струи (при низкой / высокой скорости) [м]	10/13	10/13	11/15	11/15	12/16
Уровень шума* (при низкой / высокой скорости) [дБА]	45/54	45/54	48/57	48/57	56/63
Вес [кг]	15	16	30	33	43
Размеры без кронштейна для настенного монтажа, ШхВхГ [мм]	388x453x35 0	388x453x35 0	552x610x38 5	552x610x38 5	552x610x50 5
Размеры с кронштейном для настенного монтажа, ШхВхГ [мм]	388x453x47 5	388x453x47 5	552x610x51 0	552x610x51 0	552x610x61 5
Класс защиты	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

*Измеряется на расстоянии 5 м перед агрегатом.

