

ОПИСАНИЕ

Морское вентиляционно-обогревательное устройство WUG предназначено для подогрева воздуха, подаваемого по спиральным воздуховодам в отсеки судов (камбузы, мастерские, жилые помещения, системы обогрева окон рулевой рубки и т. д.)

Судовой вентиляционно-отопительный устройство WUG состоит из следующих компонентов:

- судовой трубчатый вентилятор WMR (см. 73-18-200 / 210),
- воздухонагреватель электрический NER (см. 73-23-800),
- щит управления TSZ.

Щит управления TSZ состоит из коробки, содержащей кнопки Пуск - Стоп, тепловую защиту / защиту от короткого замыкания, контактор, соединительную планку и кабельные вводы.

Воздухонагреватель NER устанавливается непосредственно на спиральный трубопровод, закрепленный соответствующим образом. Обогреватель должен всегда устанавливаться после вентилятора WMR.

По запросу устройство может быть поставлено с другим номинальным напряжением и тепловой мощностью, согласованными с производителем.

МАРКИРОВКА

Пример: морское вентиляционно-обогревательное устройство WUG номинальным диаметром 200 mm, с электронагревателем NER 200 / 6.0 тепловой мощностью 6,0 kW и с вентилятором WMR 200 / M: МОРСКОЕ ВЕНТИЛЯЦИОННО-НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО WUG-200 / M / 6.0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ

WUG	125/L	160/L	200/M	200/L
DN	125	160	200	200
C	264	338	338	418
L	715	740	800	900
H	185	225	225	266

Устройство	Нагреватель	Вентилятор	Питание	Мощность нагрева
			V / Hz	kW
WUG 125/L/2.0	NER 125/2.0	WMR 125/L	3x380 50	2.0
WUG 160/L/2.5	NER 160/2.5	WMR 160/L		2.5
WUG 200/M/6.0	NER 200/6.0	WMR 200/M		6.0
WUG 200/L/9.0	NER 200/9.0	WMR 200/L		9.0

