

ОПИСАНИЕ

Шумопоглощающие модули типа NAM предназначены для уменьшения шума, передаваемого через вентиляционные каналы вентиляционных систем на морских судах. Рекомендованная скорость воздуха в лобовом сечении, относящаяся к поперечному сечению канала $V \times H$, составляет 5 м/с. Модули состоят из оцинкованной стальной рамы, заполненной шумопоглощающей стекловатой, с обшивкой водостойким алюминированным волокном. Обшивка стянута уплотнительным составом с перфорированием, например, с крепежными шпильками. Стандартная обработка поверхности: горячая оцинковка, покраска по запросу.

МАРКИРОВКА

Пример: шумоглушитель типа NAM с размерами $A = 700$ мм и $B = 1000$ мм: NAM-700x1000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размеры $A \times B$ должны быть уточнены в заказе, рекомендованная длина модуля (по направлению воздушного потока) составляет 1000 мм. Рекомендованные отступы между модулями составляют 200 мм.

Октавная полоса [Гц]	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
дБ(А)	5	7	10	13	12	16	19	14

Средние значения затухания звука при длине 1000 мм и отступах $D = 200$ мм.

