

ОПИСАНИЕ

Электрические нагреватели воздуха NER предназначены для установки в системах вентиляции морских судов неограниченного района плавания. Они могут быть установлены на спиральных каналах подачи воздуха в отсеки судна (камбузы, мастерские, жилые помещения, системы обогрева окон рулевой рубки и т. д.) Корпус водонагревателя изготовлен из алюминиевых листов РА2. Нагревательные элементы из кислотостойкой стали 1Н18Н9Т. Конструкция нагревательных элементов соответствует требованиям стандарта PN-72 / E-77021. Степень защиты в соотв. классу I по стандарту PN-92 / E-05031. Степень защиты IP54, электропитание 50 или 60 Hz. Нагреватель снабжен встроенной температурной защитой, которая отключает подачу при повышении заданной температуры выходящего воздуха (заводская установка 70 °C). По запросу корпус нагревателя может быть изготовлен из оцинкованной стали или латуни. Нагреватели могут поставляться с регулятором / датчиком комнатной температуры, двухпозиционным или датчиком импульсного типа. Воздуонагреватели NER должны монтироваться непосредственно на стандартных спиральных трубах. Минимальная скорость воздуха через нагреватель 1,5 м/с, максимальная температура воздуха на выходе из нагревателя 45 °C.

МАРКИРОВКА

Пример: электрический воздуонагреватель номинальным диаметром 160 мм и тепловой мощностью 3 kW: ВОЗДУШНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ NER 160 / 3,0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ

	DN	H	L	Bec
	mm			Kg
NER 125	125	250	400	6.5
NER 160	160	290	400	7.0
NER 200	200	330	500	10.5



