

Описание

Вентиляционные колпаки типа NH предназначены для установки в вентиляционных системах морских судов и береговых объектов. Особенность этого типа - компактная конструкция для размещения в отведённом пространстве и для сохранения обзора. Они не оснащены устройствами закрывания; и соответствуют требованиям SOLAS. Колпаки типа NH предназначены для установки на открытых палубах. Порог изготовлен из углеродистой стали St3Sx и окрашен комплектом судовых красок, проволоочная сетка выполнена из углеродистой стали 316, валовые подшипники выполнены из нержавеющей стали. При заказе уточните номинальный диаметр Ду.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И РАЗМЕРЫ

Размеры [мм]												Прибл.
Ду	ØА	ØВ	С	NxØD	Е	ØG	J	K	L	М	Md	вес [кг]
200	260	290	10	8x12	60	400	310	25	110	4	M8	59
250	310	340	10	8x12	75	500	380	25	135	4	M10	95
315	370	405	12	12x12	95	630	480	32	165	4	M10	120
400	460	490	12	12x12	120	800	610	40	210	4	M10	152
500	560	590	12	16x12	150	900	765	50	265	5	M12	190
560	625	660	12	16x14	170	1000	855	56	295	5	M12	213
630	695	730	12	16x14	190	1150	960	63	335	5	M16	240
710	775	810	12	24x14	215	1300	1080	71	375	5	M16	270
800	865	900	12	24x14	240	1500	1220	80	425	5	M16	304
900	965	1000	12	32x14	240	1600	1380	90	470	5	M20	330
1000	1065	1100	12	32x14	300	1800	1530	100	530	5	M20	380
1120	1205	1250	12	32x14	335	2000	1700	112	595	5	M20	426
1250	1335	1380	12	32x14	375	2300	1900	125	665	5	M20	475

